86/87

Kaliber 39 quartz







Analog-Quarz-Damenarmbanduhr Kaliber 39-40

Fin neu entwickeltes Uhrwerk aus Glashütte = Synthese jahrhundertelanger Erfahrung und progressiver Mikroelektronik.

- Flache Werkform aktuell konzipiert für modisch-flache Gehäuseformen.
- Internationale Standards der Werkabmessungen: $(6^3/8''' \times 8''')$

 $17.8 \times 15.3 \times 2.8$ mm.

Variantenreiches Angebot modisch-attraktiver Gehäuse. Lage der Stellwelle und Position der Zifferblattfüße geeignet für Fremdverwendung des Werkes (Fremdkomplettierung).

Ein reifes Uhrwerk, das auf den technischen Vorzügen der millionenfach bewährten

Kaliber 38-30 und Kaliber 09-20 basiert: Original Glashütte.

Technische Daten:

Bezeichnung/ **GUB 39-40** Kaliber

Quarzfrequenz

Motor-

frequenz

Schaltkreis

Betriebsspannungsbereich 1,55 V ± 10 %

Energiequelle Batterie SR 58, Cow

drain (System Silberoxid) Ø 7,9 mm, Höhe 2,1 mm;

Kapazität 20 mAh

180°-Schrittmotor Motor

1 Jahr

2 A

Betriebstemperaturbereich -5°C . . . 45°C

Gangautonomie

Strom-

abgeglichen

aufnahme

exemplarisch 0...0,5 s/d

Abgleich durch

auf

Trimmer

32 768 Hz

1/12 Hz

C-MOS

veb uhrenwerk glashütte

im VEB Kombinat Mikroelektronik

Exporteur:

elektronik export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 Telex: BLN 114721 elei, Telefon: 2180